K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

Eigenschappen

Werkdruk	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Temperatuurgebied	-10 °C to +60 °C
Debiet 6bar en 10bar	550 Nl/min
Debiet 6bar en 5bar	400 Nl/min
Ventielhuis	aluminium
Veer	Special steel
Zuiger	Aluminium
Afdichtmateriaal	NBR



Aanwijzing

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Symbool	Bediening	Schakelstanden
K- 07 15 02 41	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 02 42	G 1/8	10	bistabiel	2
K- 07 15 02 43	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 02 44	G 1/8	12	bistabiel	3*

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.