# K-VORFI METALLBEHAEL MULTIFIX MINI


Pre-filters with metal bowl

HANSA FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | Max. 16 bar |
| **Mediumtemperatuur** | max. 60 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | Max. 60 °C |
| **Filterfijnheid** | 0,30 µm |
| **Rendement** | 99.999 % |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Filterelement** | Paper-POM |
| **Behuizing** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Debietwaardemeting** | FV at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.02 bar |






## Aanwijzing

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 65** | G 1/8 | 130 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 102,5 | 5 |
| **K- 07 25 10 67** | G 1/4 | 160 | 40,0 | 138,1 mm | 12,3 | 125,8 | 5 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*