

# K-VORFILTER O MANO

## Pre-filters without differential pressure gauge

### Eigenschappen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ingangsdruk                           | Min. 4 bar, Max. 16 bar                            |
| Weergavebereik differentiaaldrukmeter | 0 - 2 bar  |
| Behuizing, filterhuis                 | Aluminium  |
| Omgevingstemperatuur                  | +5 °C to +60 °C                                    |
| Filterfijnheid                        | 2,00 µm  |
| Deeltjesafscheiding                   | 2 µm   |
| Rendement                             | 99.99 %  |
| Filterelement                         | Polyethylene (with 45% cavity)                     |
| Debietwaardemeting                    | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.5\%$ |



### Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

### Beschrijving

Suitable for all applications where the standard centrifugal separators do not afford the desired efficiency. The pre-filters and micro-filters are equipped with an automatic drain valve. All devices can be supplied with or without a differential pressure gauge. The differential pressure gauge indicates the degree of contamination of the filter element as a function of the pressure drop.

### Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| K- 07 25 12 94 | G 1/4        | 1000           | 82,5   | 338,0   | 57,0   | 353,0  |
| K- 07 25 12 95 | G 3/8        | 1000           | 82,5   | 338,0   | 57,0   | 353,0  |
| K- 07 25 12 96 | G 1/2        | 1000           | 82,5   | 338,0   | 57,0   | 353,0  |
| K- 07 25 12 97 | G 3/4        | 2000           | 82,5   | 408,0   | 57,0   | 493,0  |
| K- 07 25 12 98 | G 1          | 3000           | 118,0  | 423,0   | 72,0   | 458,0  |
| K- 07 25 12 99 | G 1 1/4      | 5300           | 118,0  | 523,0   | 72,0   | 658,0  |
| K- 07 25 13 00 | G 1 1/2      | 8300           | 118,0  | 623,0   | 72,0   | 858,0  |
| K- 07 25 13 01 | G 2          | 13000          | 118,0  | 813,0   | 72,0   | 1238,0 |

### Reserveonderdelen

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| K-FILTERELEMENT SONDER    | Filter element        |
| K-VERBINDUNGELEMENTE SOND | Connecting sets       |
| K-HALTERBAUSATZ           | Holder                |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL    | Automatic drain valve |