

# K-MV O (NO) D 24 V DC STA

Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, standard type

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Elektrische aansluiting</b>   | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| <b>Beschermingsklasse</b>        | IP 65   |
| <b>Mediumtemperatuur</b>         | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air   |
| <b>Schroefdraad beschrijving</b> | G thread acc. DIN EN ISO 228-1  |
| <b>Behuizing, ventielzitting</b> | Brass   |
| <b>Inwendige delen</b>           | Stainless steel   |
| <b>Afdichting</b>                | FPM   |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Max. bedrijfsdruk (bar) | NW  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Constructie |
|----------------|--------------|-------------------------|-----|--------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 01 86 | G 1/8        | 7                       | 3,0 | 70,0   | 40,0   | 76,0   | 2           |
| K- 07 30 01 87 | G 1/4        | 7                       | 3,0 | 70,0   | 40,0   | 76,0   | 2           |
| K- 07 30 01 88 | G 3/8        | 7                       | 5,0 | 85,0   | 52,0   | 92,0   | 2           |
| K- 07 30 01 89 | G 1/2        | 7                       | 5,0 | 85,0   | 52,0   | 92,0   | 2           |