

# K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ

Silencers, sintered bronze, slotted

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Werkdruk            | 0 - 8 bar         |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C to +250 °C |
| Geluidsniveau 6bar  | 71 ~ 108 dB(A)    |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 34 83 | G 1/8        | 5,5       | 21,0      | 8,0       |
| K- 07 40 34 84 | G 1/4        | 8,5       | 27,0      | 10,0      |
| K- 07 40 34 85 | G 3/8        | 11,0      | 36,0      | 15,0      |
| K- 07 40 34 86 | G 1/2        | 11,0      | 44,0      | 19,0      |
| K- 07 40 46 95 | G 3/4        | 12,0      | 65,0      | 20,0      |
| K- 07 40 46 96 | G 1          | 15,0      | 75,0      | 26,5      |