K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Eigenschappen

Bedrijfsstroom	200 mA
Kabelschroefverbinding	M 20 x 1.5
Schakelfunctie	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Beschermingsklasse	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C
Behuizing	Polyamide blue or black
Schroef	Stainless steel 1.4301
As	Polyamide PA6, black
Deksel	Polycarbonate, transparent
Montagebrug	PA6 with 30 % glass fibre
Afdichtingen	EPDM and NBR
Afdichtmateriaal	NBR



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artikel

Aanduiding	Spanning	Definitie
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.