


K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø afdichtingsband	26 mm
Ø beschermingsbuis	10 mm
Materiaal	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Inbouwlengte	SW (mm)	Materiaal
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

Toebehoren

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers