K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Toepassingsgebied	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Omgevingstemperatuur	-10 °C to +60 °C
Elektrische aansluiting	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
Schakelfrequentie	60/min.
Schakelspanning	max. 250 V AC/DC
Functie	Changeover
Beschermingsklasse	IP 65
Materiaal	Plastic Grivory (PA 61/XT)



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artikel

Aanduiding	Instelbereik
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

is toebehoren bij volgende producten

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Manifolds - narrow design
K-VT BREIT MULTIFIX	Manifolds - wide design

is reserveonderdeel bij volgende producten

K-VERTEILER HANSA	Manifolds

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.