

# K-TR PVC SET

PVC air hose kits

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur -15 °C tot +60 °C



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Flexible, pressure-resistant and non-abrasive standard hose, also resistant to ageing. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2.

## Artikel

| Aanduiding     | Ø slang binnen (mm) | Ø slang buiten (mm) | Max. working pressure resistance at 23°C (bar) | Lengte slang (m) |
|----------------|---------------------|---------------------|--|------------------|
| K- 07 10 12 13 | 6,0                 | 12,0                | 15   | 5                |
| K- 07 10 12 09 | 6,0                 | 12,0                | 15   | 10               |
| K- 07 10 12 10 | 6,0                 | 12,0                | 15   | 15               |
| K- 07 10 12 11 | 6,0                 | 12,0                | 15   | 20               |
| K- 07 10 12 12 | 6,0                 | 12,0                | 15   | 25               |
| K- 07 10 12 18 | 9,0                 | 15,0                | 15   | 5                |
| K- 07 10 12 14 | 9,0                 | 15,0                | 15   | 10               |
| K- 07 10 12 15 | 9,0                 | 15,0                | 15   | 15               |
| K- 07 10 12 16 | 9,0                 | 15,0                | 15   | 20               |
| K- 07 10 12 17 | 9,0                 | 15,0                | 15   | 25               |
| K- 07 10 12 08 | 13,0                | 20,0                | 15   | 5                |
| K- 07 10 12 07 | 13,0                | 20,0                | 15   | 10               |