

K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|--|
| Ingangsdruk | Max. 10 bar |
| Mediumtemperatuur | max. 70 °C |
| Omgevingstemperatuur | Max. 70 °C |
| Werkdruk | 0.5 - 9 bar |
| Afdichtmateriaal | NBR |
| Veerkap | POM |
| Behuizing | Die-cast aluminium |
| Druppelopzet | Brass/POM |
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Overige gegevens | User manual on request |



Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Maat |
|----------------|--------------|----------------|--------|----------|--------|--------|------|
| K- 07 25 08 75 | G 1/8 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |
| K- 07 25 08 76 | G 1/4 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |

Toebehoren

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |