

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 12 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Bedrijfsdruk insteekstukken en nippels	0 to 35 bar
Debit lucht	1.300 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Mediumtemperatuur	-20 °C to +60 °C
Behuizing, ventielhuis	Nickel-plated brass
Ventiel	Brass
Ontgrendelingshuls	Plastic
Veer, snapring, pennen, kogels	Stainless steel
Afdichtmateriaal	NBR



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

One-hand air relief couplings with double locking system. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the sleeve again. The coupling can now be disconnected. This system meets the requirements of ISO 4414 and is BIA-compliant (BIA = industrial safety institute).

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Lengte (mm)	SW (mm)
K-07 35 02 98	G 1/4 male	55,4	22
K-07 35 02 99	G 3/8 male	55,4	22
K-07 35 03 00	G 1/2 male	58,3	24

Extra elementen

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,