


K-STECKVERSCHR ABSP AGR OR

Straight stop valves, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------|--|
| Werkdruk | Max. 10 bar, vacuum |
| Toepassingsgebied | Air, vacuum |
| aanbevolen slangen | PU or PA (nylon) |
| Middelen | Perslucht |
| Norm | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| Temperatuurgebied | 0 °C to +60 °C |
| Dichtvlak | O-ring (NBR) |
| Materiaal | Plastic, Nickel plated brass |
| Aandrukking | Plastic |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | voor uitw. slang-Ø | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------------|--------------------|---------|-------|
| K- 07 40 08 18 | G 1/8 | 4 mm | 27,5 | 14 mm |
| K- 07 40 08 19 | G 1/8 | 6 mm | 27,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 20 | G 1/8 | 8 mm | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 16 | G 1/4 | 6 mm | 27,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 17 | G 1/4 | 8 mm | 29,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 15 | G 1/4 | 10 mm | 37,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 23 | G 3/8 | 8 mm | 29,0 | 20 mm |
| K- 07 40 08 21 | G 3/8 | 10 mm | 37,0 | 20 mm |
| K- 07 40 08 22 | G 3/8 | 12 mm | 38,0 | 21 mm |
| K- 07 40 08 13 | G 1/2 | 10 mm | 37,0 | 24 mm |
| K- 07 40 08 14 | G 1/2 | 12 mm | 38,0 | 24 mm |