K-TR PVC SICHERHEITS SET

Set PVC-veiligheidspersluchtslangen

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur -15 °C tot +60 °C



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaardslang. Hoge veiligheid door signaalkleur – fel groen. Geconfectioneerd met drukknop-veiligheidskoppeling NW 7,4 en insteektules messing vernikkeld.
Niet geschikt voor slaande of pulserende gereedschappen!

Artikel

Aanduiding	Ø slang binnen (mm)	Ø slang buiten (mm)	max. bedrijfsdruk bij 20°C (bar)	Lengte slang (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.