


K-L-STECKVER ABSP DREH AG-K

Angle stop valves, swivel type, conical male thread, coated

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 10 bar, vacuum
Toepassingsgebied	Air, vacuum
aanbevolen slangen	PU or PA (nylon)
Middelen	Perslucht
Norm	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Temperatuurgebied	0 °C to +60 °C
Dichtvlak	Conical version: thread coating
Materiaal	Plastic, Nickel plated brass
Aandrukking	Plastic



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 53	R 1/8	4 mm	31,0	23,8	10 mm
K- 07 40 08 54	R 1/8	6 mm	29,4	24,2	12 mm
K- 07 40 08 55	R 1/8	8 mm	33,0	27,5	14 mm
K- 07 40 08 51	R 1/4	6 mm	29,4	26,7	14 mm
K- 07 40 08 52	R 1/4	8 mm	33,0	29,5	14 mm
K- 07 40 08 50	R 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 58	R 3/8	8 mm	33,0	31,0	17 mm
K- 07 40 08 56	R 3/8	10 mm	42,5	35,3	17 mm
K- 07 40 08 57	R 3/8	12 mm	46,5	37,0	21 mm
K- 07 40 08 48	R 1/2	10 mm	42,5	38,8	21 mm
K- 07 40 08 49	R 1/2	12 mm	46,5	40,0	21 mm