

K-SCHLAUCHTUELLEN KUPP

Hose stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, swivel type, nickel-plated brass / steel, male

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Debiet lucht	1.000 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Mediumtemperatuur	0 °C to +70 °C
Behuizing, huls, ventielhuis	Nickel-plated brass
Veer, snapring, kogels	Stainless steel
Afdichtmateriaal	NBR



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	LW (mm)	Materiaal
K- 07 35 02 02	G 1/4 male	6	Nickel-plated brass
K- 07 35 02 03	G 1/4 male	8	Nickel-plated brass
K- 07 35 02 04	G 1/4 male	9	Nickel-plated brass
K- 07 35 02 05	G 1/4 male	10	Nickel-plated brass
K- 07 35 01 78	G 1/4 male	13	Nickel-plated brass
K- 07 35 02 15	R 3/8 male	6	Nickel-plated steel
K- 07 35 02 16	R 3/8 male	9	Nickel-plated steel