

# K-WV 3/2 LB NAMUR

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Middelen                   | Air, neutral gases, filtered                                  |
| Werkdruk                   | 1.5 to 10 bar   |
| Bedrijfstemperatuur        | -20 °C to +70 °C  |
| Elektrische aansluiting    | Plug connector PG 9   |
| Bij de levering inbegrepen | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| Opgenomen vermogen         | 3 W=5 VA~   |
| Behuizing                  | Aluminium, anodised   |
| Schuif                     | Stainless steel   |
| Afdichtmateriaal           | NBR   |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Artikel

| Aanduiding     | Spanning     | Aansluiting | DN | Debiet<br>(L/min) |
|----------------|--------------|-------------|----|-------------------|
| K- 07 15 00 03 | 230 V, 50 Hz | G 1/4       | 7  | 1250              |
| K- 07 15 00 04 | 24 V DC      | G 1/4       | 7  | 1250              |