K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

Eigenschappen

Middelen	Air, neutral gases, filtered
Werkdruk	0.5 to 10 bar
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +70 °C
Bij de levering inbegrepen	1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws
Behuizing	Aluminium, anodised
Materiaal	Afdichting: NBR
Afdichtmateriaal	NBR



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

Artikel

Aanduiding	Functie	Bediening	DN	Debiet (L/min)
K- 07 15 22 39	3/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 40	3/2-way	Screwdriver	5	650
K- 07 15 22 41	5/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 42	5/2-way	Screwdriver	5	650

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.