

# K-BKR LANG IG AG

Ball valves, long-threaded type, female/male thread

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
<b>Werkdruk</b>	Max. 40 bar
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-15 °C to +90 °C
<b>Schroefdraad beschrijving</b>	Thread acc. to ISO 7-1
<b>Behuizing</b>	Nickel-plated brass
<b>Hendel</b>	Aluminium, painted black
<b>Kogel</b>	Chrome-plated brass
<b>Kogelafsluiting</b>	PTFE
<b>Stangafdichting</b>	NBR / EPDM



## Aanwijzing

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Andere gegevens op aanvraag.

## Bestelaanwijzingen

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

## Extra informatie

The pressure values refer to a maximum operating temperature of 40 °C. Lower maximum pressure apply at higher temperatures. See data sheet.

## Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 37	8	Rp/R 1/4	85,0	42,0	52,0
K- 07 30 21 38	10	Rp/R 3/8	85,0	42,0	54,0
K- 07 30 21 39	15	Rp/R 1/2	85,0	46,0	67,0
K- 07 30 21 40	20	Rp/R 3/4	105,0	53,0	78,0
K- 07 30 21 41	25	Rp/R 1	105,0	57,0	89,0
K- 07 30 21 42	32	Rp/R 1 1/4	130,0	70,0	103,0
K- 07 30 21 43	40	Rp/R 1 1/2	130,0	76,0	113,0
K- 07 30 21 44	50	Rp/R 2	165,0	92,0	136,0