

K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

HANSA FLEX

Eigenschappen

Type	A-10
Spanning	8 - 30 V
Elektrische aansluiting	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Beschermingsklasse	IP 65 acc. to EN 60529
Uitgangssignaal	4 to 20 mA, 2-wire
Niet-lineariteit	0.5% of span
Mediumtemperatuur	0 °C to +80 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C to +80 °C
Met meetstof in aanraking zijnde onderdelen	CrNi steel 1.4404
Behuizing	CrNi steel 1.4404



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Extra informatie

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Schroefdraad
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4