

# K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|   |  |
|---|--|
| Type  | A-10   |
| Spanning                                    | 8 - 30 V   |
| Elektrische aansluiting                     | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| Beschermingsklasse                          | IP 65 acc. to EN 60529                                 |
| Uitgangssignaal                             | 4 to 20 mA, 2-wire                                     |
| Niet-lineariteit                            | 0.5% of span   |
| Mediumtemperatuur                           | 0 °C to +80 °C   |
| Omgevingstemperatuur                        | 0 °C to +80 °C   |
| Met meetstof in aanraking zijnde onderdelen | CrNi steel 1.4404                                      |
| Behuizing                                   | CrNi steel 1.4404                                      |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

## Extra informatie

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

## Artikel

| Aanduiding     | Meetbereik    | Schroefdraad |
|----------------|---------------|--------------|
| K- 07 20 10 46 | 0 - 1.0 bar   | G 1/4        |
| K- 07 20 10 47 | 0 - 1.6 bar   | G 1/4        |
| K- 07 20 10 48 | 0 - 2.5 bar   | G 1/4        |
| K- 07 20 10 49 | 0 - 4.0 bar   | G 1/4        |
| K- 07 20 10 50 | 0 - 6.0 bar   | G 1/4        |
| K- 07 20 10 51 | 0 - 10.0 bar  | G 1/4        |
| K- 07 20 10 52 | 0 - 16.0 bar  | G 1/4        |
| K- 07 20 10 53 | 0 - 25.0 bar  | G 1/4        |
| K- 07 20 10 54 | 0 - 40.0 bar  | G 1/4        |
| K- 07 20 10 55 | 0 - 60.0 bar  | G 1/4        |
| K- 07 20 10 56 | 0 - 100.0 bar | G 1/4        |
| K- 07 20 10 57 | 0 - 160.0 bar | G 1/4        |
| K- 07 20 10 58 | 0 - 250.0 bar | G 1/4        |
| K- 07 20 10 59 | 0 - 400.0 bar | G 1/4        |
| K- 07 20 10 60 | 0 - 600.0 bar | G 1/4        |