

# K-SVKM NW 5 IG MS BL1

Quick disconnect couplings DN 5, brass with a bare metal surface, female

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Werkdruk                     | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Debiet lucht                 | 560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| Mediumtemperatuur            | -20 °C to +100 °C   |
| Behuizing, huls, ventielhuis | Brass   |
| Veer, snapring, kogels       | Stainless steel   |
| Afdichtmateriaal             | NBR   |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting  | Lengte (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|-------------|---------|
| K- 07 35 06 37 | G 1/8 female | 38,0        | 14      |
| K- 07 35 06 38 | G 1/4 female | 38,0        | 17      |
| K- 07 35 06 39 | G 3/8 female | 40,0        | 19      |