

# K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS NI

Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass with hose stem

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Debiet lucht	560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Mediumtemperatuur	-20 °C to +100 °C
Behuizing, huls, ventielhuis	Nickel-plated brass
Veer, snapring, kogels	Stainless steel
Afdichtmateriaal	NBR



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

## Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Lengte (mm)
K- 07 35 06 62	Stem, I.D. 4	47,0
K- 07 35 06 71	Stem, I.D. 5	46,0
K- 07 35 06 64	Stem, I.D. 6	46,0
K- 07 35 06 72	Stem, I.D. 8	46,0
K- 07 35 06 63	Stem, I.D. 9	46,0