

K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ingangsdruk | Max. 16 bar |
| Mediumtemperatuur | max. 80 °C |
| Omgevingstemperatuur | Max. 80 °C |
| Aansluiting manometer | For feedback pressure |
| Afdichtmateriaal | FKM |
| Behuizing | Die-cast zinc |
| Membranen | FKM |
| Eigen luchtverbruik | 3 to 6 l/min |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Regelbereik | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 05 11 | G 1/4 | 0.2 - 7 bar | 82,0 | 142,8 mm | 19,4 | 123,4 |

Toebehoren

| | |
|--------------------------|--------|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
|--------------------------|--------|