

# K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ingangsdruk             | Max. 16 bar  |
| Mediumtemperatuur       | max. 80 °C   |
| Omgevingstemperatuur    | Max. 80 °C   |
| Middelen                | Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases |
| Aansluiting manometer   | G 1/4  |
| Afdichtmateriaal        | NBR  |
| Behuizing               | Die-cast zinc  |
| Ventielkegel, membranen | FPM  |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Regelbereik  | Debiet<br>(L/min) | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 09 39 | G 1/4        | 0 - 1 bar    | 600               | 82,0      | 148,0 mm | 19,5      | 128,5     |
| K- 07 25 09 40 | G 1/4        | 0.1 - 3 bar  | 760               | 82,0      | 148,0 mm | 19,5      | 128,5     |
| K- 07 25 09 41 | G 1/4        | 0.2 - 6 bar  | 550               | 82,0      | 148,0 mm | 19,5      | 128,5     |
| K- 07 25 09 42 | G 1/4        | 0.5 - 10 bar | 400               | 82,0      | 148,0 mm | 19,5      | 128,5     |

## Toebehoren

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder