


K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE MS BL CL

Quick disconnect couplings DN 7.2, brass with a bare metal surface, with hose stem

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Mediumtemperatuur	-20 °C to +100 °C
Behuizing, huls, ventielhuis	Brass
Afdichtmateriaal	NBR
Veer, snapring, pennen	Stainless steel



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWJL 520/530. The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Lengte (mm)
K- 07 35 07 45	Stem, I.D. 6	54,0
K- 07 35 07 46	Stem, I.D. 9	54,0
K- 07 35 07 47	Stem, I.D. 13	53,5
K- 07 35 07 48	Stem, I.D. 8	54,0
K- 07 35 07 49	Stem, I.D. 10	54,0