

# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Werkdruk                | 1.5 - 8 bar  |
| Temperatuurgebied       | -20 °C to +70 °C   |
| Debietwaardemeting      | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Elektrische aansluiting | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| min. werkdruk           | 1,5 bar  |
| Beschermingsklasse      | IP 65  |
| Ventielhuis             | Aluminium alloy  |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | Debiet (L/min) | Schakelschema nummer | Spanning     | Besturing | Maat |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|------|
| K- 07 15 01 00 | M 5         | M 5                     | 300            | 32                   | 24 V DC      |           | 100  |
| K- 07 15 01 01 | G 1/8       | G 1/8                   | 500            | 32                   | 24 V DC      |           | 100  |
| K- 07 15 01 02 | G 1/8       | G 1/8                   | 750            | 32                   | 24 V DC      |           | 200  |
| K- 07 15 01 03 | G 1/4       | G 1/4                   | 850            | 32                   | 24 V DC      |           | 200  |
| K- 07 15 01 04 | G 1/4       | G 1/4                   | 1300           | 32                   | 24 V DC      |           | 300  |
| K- 07 15 01 05 | G 3/8       | G 3/8                   | 1500           | 32                   | 24 V DC      |           | 300  |
| K- 07 15 01 06 | M 5         | M 5                     | 300            | 32                   | 230 V, 50 Hz |           | 100  |
| K- 07 15 01 07 | G 1/8       | G 1/8                   | 500            | 32                   | 230 V, 50 Hz |           | 100  |
| K- 07 15 01 08 | G 1/8       | G 1/8                   | 750            | 32                   | 230 V, 50 Hz |           | 200  |
| K- 07 15 01 09 | G 1/4       | G 1/4                   | 850            | 32                   | 230 V, 50 Hz |           | 200  |
| K- 07 15 01 10 | G 1/4       | G 1/4                   | 1300           | 32                   | 230 V, 50 Hz |           | 300  |
| K- 07 15 01 11 | G 3/8       | G 3/8                   | 1500           | 32                   | 230 V, 50 Hz |           | 300  |