

K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA

Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	2 - 16 bar
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +150 °C
Openingsdruk	min. 0.03 bar
Afdichtmateriaal	FKM
Veer	Stainless steel 1.4301
Behuizing	Stainless steel 1.4301



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0