
K-WTEH SERIE ONE O DRS

Service units, »ONE« Series, without pressure switch

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 10 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Beschermingsklasse	IP 65
Werkdruk	0.5 - 8 bar
Drukschakelaar	Changeover contact
Poriënwijdte in het filterelement	20 µm
Debietwaardemeting	At 6,3 bar and Δp = 1 bar





Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Multifunctional service unit with 6 or 7 functions in a single device: 3/2-way valve (manually operated), filter with automatic drain valve, air ports, pressure regulator, pressure gauge, soft start valve and optional: pressure switch. This combination of extremely good flow rates and a wide range of functions integrated in a single, compact unit saves valuable space and is unmatched by any similar product available in the market! Soft starting independently of the load and easy replacement of the filter cartridge under pressure are just two of the other outstanding features of this amazing device.

Bestelaanwijzingen

This unit can also be supplied with many other combinations of functions and port sizes. We will be pleased to make you an offer to match your individual specification on request!

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Spanning
K- 07 25 13 79	G 1/4	2400	165,5	144,0 mm	35,0	24 V DC (for valves and pressure switch)
K- 07 25 13 80	G 3/8	3300	165,5	144,0 mm	35,0	24 V DC (for valves and pressure switch)
K- 07 25 13 81	G 1/2"	4000	165,5	144,0 mm	35,0	24 V DC (for valves and pressure switch)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.