

K-MV O (NO) V 230 V, 50 HZ

Normally open, (NO), pilot-operated, 230 V, 50 Hz

HANSA FLEX

Eigenschappen

Elektrische aansluiting	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
Schroefdraad beschrijving	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Mediumtemperatuur	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
Beschermingsklasse	IP 65
max. bedrijfsdruk	7 bar
Afdichtmateriaal	FPM
Behuizing, ventielzitting	Stainless steel 1.4301
Inwendige delen	Stainless steel



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Artikel

Aanduiding	min. bedrijfsdruk (bar)	Schroefdraad	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Constructie
K- 07 30 01 50	0,50	G 1/2	15,0	70,0	70,0	112,3	4
K- 07 30 01 51	0,50	G 3/4	20,0	70,0	82,0	120,8	4
K- 07 30 01 52	0,50	G 1	25,0	70,0	92,0	129,3	4