

# K-FI REGL PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Filter regulators

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 10 bar
Mediumtemperatuur	max. 70 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 70 °C
Poriënwijde in het filterelement	5 µm
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM
Behuizing	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi-automatic
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Overige gegevens	User manual on request



## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Maat
K- 07 25 07 09	G 1/8	1.5 - 9 bar	1000	38,0	161,0 mm	68,0	93,0	200
K- 07 25 07 10	G 1/4	1.5 - 9 bar	1000	38,0	161,0 mm	68,0	93,0	200

## Toebehoren

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket