K-VTD 7,4

Porting boxes with pushbutton-type safety coupling DN 7.4

Eigenschappen



Werkdruk	max. 12 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +50 °C
Behuizing	Glass fibre-reinforced plastic
Schroefdraad	Brass
Draaimoment bevestiging	4 Nm
Draaimoment MS-schroefdraad	12 Nm

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

2 or 3-way porting boxes made of high-strength glass fibre-reinforced plastic for a wide range of applications. Available with 2 or 3 pre-assembled, pushbutton-type safety couplings and 2 inlet thread sizes. All porting boxes have a robust brass thread insert for high torques and are TÜV-certified.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad ingang	Aansluitkoppeling
K- 07 40 48 21	G 1/2"	2 x Safety coupling
K- 07 40 48 22	G 1/2"	3 x Safety coupling
K- 07 40 48 23	G 3/4"	2 x Safety coupling
K- 07 40 48 24	G 3/4"	3 x Safety coupling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.