# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Binnenlaag** | Soft-PVC, black |
| **Voering** | Polyestervlechtwerk |
| **Buitenlaag** | Soft-PVC, blue |
| **Bedrijfstemperatuur** | -20 °C to +60 °C |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Niet geschikt voor slaande of pulserende gereedschappen!

## Artikel

| Aanduiding | Ø slang binnen (mm) | Ø slang buiten (mm) | max. bedrijfsdruk bij 20°C (bar) | Lengte slang (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 11 92** | 6,3 | 11,0 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 11 86** | 6,3 | 11,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 11 89** | 6,3 | 11,0 | 12 | 20 |
| **K- 07 10 12 00** | 9,0 | 14,5 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 11 94** | 9,0 | 14,5 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 11 97** | 9,0 | 14,5 | 12 | 20 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*