

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling  
DN 7.4 and nickel-plated brass stem

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Binnenlaag** Soft-PVC, black

**Voering** Polyestervlechtwerk

**Buitenlaag** Soft-PVC, blue

**Bedrijfstemperatuur** -20 °C to +60 °C



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4

Niet geschikt voor slaande of pulserende gereedschappen!

## Artikel

| Aanduiding     | Ø slang binnen<br>(mm) | Ø slang buiten<br>(mm) | max. bedrijfsdruk bij 20°C<br>(bar) | Lengte slang<br>(m) |
|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| K- 07 10 11 92 | 6,3                    | 11,0                   | 12                                  | 5                   |
| K- 07 10 11 86 | 6,3                    | 11,0                   | 12                                  | 10                  |
| K- 07 10 11 89 | 6,3                    | 11,0                   | 12                                  | 20                  |
| K- 07 10 12 00 | 9,0                    | 14,5                   | 12                                  | 5                   |
| K- 07 10 11 94 | 9,0                    | 14,5                   | 12                                  | 10                  |
| K- 07 10 11 97 | 9,0                    | 14,5                   | 12                                  | 20                  |