


# K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk pulserend	Max. 10 bar
Druk	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
geschikt buismateriaal	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Norm	R thread acc. to ISO 7-1
Omgevingstemperatuur	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Materiaal	RVS 1.4404
Afdichtmateriaal	FKM



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 10	R 1/8	4 mm	16,6	10 mm
K- 07 40 24 11	R 1/8	6 mm	21,2	12 mm
K- 07 40 24 12	R 1/8	8 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 24 07	R 1/4	4 mm	20,6	14 mm
K- 07 40 24 08	R 1/4	6 mm	20,7	14 mm
K- 07 40 24 09	R 1/4	8 mm	23,7	14 mm
K- 07 40 24 06	R 1/4	10 mm	30,3	16 mm
K- 07 40 24 13	R 3/8	10 mm	23,5	17 mm
K- 07 40 24 14	R 3/8	12 mm	27,4	19 mm
K- 07 40 24 05	R 1/2	12 mm	27,4	22 mm