
K-BOX CLICK-CLOCK

Boxed set - click-clock

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 16 bar
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +80 °C
Materiaal	messing vernikkeld
Aandrukring	Hostaform
O-ring	NBR
Spanring	Stainless steel



Beschrijving

45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8
35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
15 unions 4, 6, 8 mm
10 union elbows 6, 8 mm
15 union tees 4, 6, 8 mm
15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8
9 reducers with push-in plug 8/6, 10/6, 10/8
10 plugs 6, 8 mm
10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8
1 PTFE-sealing tape
1 hose cutter

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

Aanduiding	Definitie
K- 07 40 35 24	Boxed set, >click-clock< Series push-in fittings

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.