
K-STECKVERSCHR IG SK 2


Female connectors, parallel female thread with outer hex

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 15 bar, coarse vacuum
Toepassingsgebied	Air, vacuum
aanbevolen slangen	PU or PA (nylon)
Middelen	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Temperatuurgebied	-20 °C to +80 °C
Materiaal	Plastic, Nickel plated brass
Aandrukring	Plastic





Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 01 20	M 5	4 mm	21,3	10 mm
K- 07 40 01 21	M 5	6 mm	22,2	12 mm
K- 07 40 01 31	G 1/8	4 mm	23,8	14 mm
K- 07 40 01 32	G 1/8	6 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 01 33	G 1/8	8 mm	27,1	14 mm
K- 07 40 41 28	G 1/8	10 mm	28,5	14 mm
K- 07 40 01 28	G 1/4	4 mm	26,8	17 mm
K- 07 40 01 29	G 1/4	6 mm	28,2	17 mm
K- 07 40 01 30	G 1/4	8 mm	30,1	17 mm
K- 07 40 01 26	G 1/4	10 mm	32,2	17 mm
K- 07 40 01 27	G 1/4	12 mm	34,6	21 mm
K- 07 40 01 36	G 3/8	6 mm	29,2	21 mm
K- 07 40 01 37	G 3/8	8 mm	31,1	21 mm
K- 07 40 01 34	G 3/8	10 mm	33,4	21 mm
K- 07 40 01 35	G 3/8	12 mm	35,6	21 mm
K- 07 40 01 24	G 1/2	6 mm	31,2	24 mm
K- 07 40 01 25	G 1/2	8 mm	33,1	24 mm
K- 07 40 01 22	G 1/2	10 mm	35,2	24 mm
K- 07 40 01 23	G 1/2	12 mm	37,6	24 mm
K- 07 40 41 27	G 1/2	16 mm	39,7	24 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.