


# K-Y-STECK VB 10 BAR

Y unions (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Werkdruk           | Max. 10 bar  |
| Toepassingsgebied  | Air, vacuum  |
| aanbevolen slangen | PU or PA (nylon)   |
| Middelen           | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Temperatuurgebied  | -20 °C to +80 °C   |
| Materiaal          | Plastic, Nickel plated brass   |
| Aandrukkring       | Plastic  |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artikel

| Aanduiding     | voor uitw. slang-Ø | L1<br>(mm) |
|----------------|--------------------|------------|
| K- 07 40 03 75 | 4 mm               | 35,5       |
| K- 07 40 03 76 | 6 mm               | 36,5       |
| K- 07 40 03 77 | 8 mm               | 39,8       |
| K- 07 40 03 78 | 10 mm              | 48,9       |
| K- 07 40 03 79 | 12 mm              | 52,6       |
| K- 07 40 41 49 | 14 mm              | 54,6       |
| K- 07 40 03 80 | 16 mm              | 56,6       |