


K-SCHOTT-STECKVERB IG-K

Male bulkhead connectors, conical female thread

Eigenschappen

| | |
|--------------------|--|
| Werkdruk | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Toepassingsgebied | Air, vacuum |
| aanbevolen slangen | PU or PA (nylon) |
| Middelen | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Temperatuurgebied | -20 °C to +80 °C |
| Dichtvlak | Conical version: thread coating |
| Materiaal | Plastic, Nickel plated brass |
| Aandrukking | Plastic |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | voor uitw. slang-Ø | Schroefdraad schakelpaneel | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------|-------|
| K- 07 40 04 42 | Rc 1/8 | 4 mm | M 12 x 1 | 23,8 | 14 mm |
| K- 07 40 04 43 | Rc 1/8 | 6 mm | M 14 x 1 | 27,0 | 17 mm |
| K- 07 40 04 44 | Rc 1/8 | 8 mm | M 16 x 1 | 32,1 | 19 mm |
| K- 07 40 04 40 | Rc 1/4 | 6 mm | M 14 x 1 | 30,0 | 17 mm |
| K- 07 40 04 41 | Rc 1/4 | 8 mm | M 16 x 1 | 35,1 | 19 mm |
| K- 07 40 04 38 | Rc 1/4 | 10 mm | M 20 x 1 | 36,0 | 24 mm |
| K- 07 40 04 39 | Rc 1/4 | 12 mm | M 22 x 1 | 38,1 | 24 mm |
| K- 07 40 04 45 | Rc 3/8 | 10 mm | M 20 x 1 | 37,0 | 24 mm |
| K- 07 40 04 46 | Rc 3/8 | 12 mm | M 22 x 1 | 39,1 | 24 mm |
| K- 07 40 04 37 | Rc 1/2 | 12 mm | M 22 x 1 | 41,1 | 24 mm |