# K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Workshop hose soft

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Binnenlaag** | Soft-PVC, black |
| **Voering** | Polyestervlechtwerk |
| **Buitenlaag** | Soft-PVC, blue |
| **Temperatuur** | -20 °C to +60 °C |
| **Rollenlengte** | 50 m |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas (compressed air feed for pneumatic tools, equipping assembly stations, etc.). Thanks to the even fabric reinforcement, this hose combines high pressure resistance, very good handling and high mechanical strength with excellent bond adhesion. The high level of ozone resistance further enhances the hose's durability and reliability. TÜV approved.

## Artikel

| Aanduiding | Ø slang binnen (mm) | Ø slang buiten (mm) | Max. working pressure resistance at 23°C (bar) | Buigradius min. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 10 33** | 6,3 | 11,0 | 15 | 23 |
| **K- 07 10 10 34** | 8,0 | 13,0 | 15 | 28 |
| **K- 07 10 10 35** | 9,0 | 14,5 | 15 | 32 |
| **K- 07 10 10 36** | 10,0 | 15,5 | 15 | 35 |
| **K- 07 10 10 37** | 12,7 | 19,0 | 15 | 45 |
| **K- 07 10 10 38** | 16,0 | 23,0 | 15 | 56 |
| **K- 07 10 10 39** | 19,0 | 26,5 | 15 | 67 |
| **K- 07 10 10 40** | 25,0 | 33,5 | 15 | 88 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*