

# K-W90 VERSCHR POLYPROPYLETEN

Union elbows - polypropylene

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Werkdruk</b>            | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| <b>Materiaal</b>           | Polypropylene (PP)  |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b> | Max. 90 °C  |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

## Artikel

| Aanduiding     | voor slang   | Schroefdraad | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| K- 07 40 41 79 | 4 mm / 6 mm  | G 1/8        | 25,0       | 20,0       |
| K- 07 40 41 81 | 6 mm / 8 mm  | G 1/8        | 30,0       | 23,0       |
| K- 07 40 41 83 | 8 mm / 10 mm | G 1/8        | 36,0       | 25,0       |
| K- 07 40 41 85 | 9 mm / 12 mm | G 1/8        | 40,0       | 27,0       |
| K- 07 40 41 86 | 4 mm / 6 mm  | G 1/4        | 26,0       | 25,0       |
| K- 07 40 41 88 | 6 mm / 8 mm  | G 1/4        | 30,0       | 27,0       |
| K- 07 40 41 90 | 8 mm / 10 mm | G 1/4        | 36,0       | 32,0       |
| K- 07 40 41 92 | 9 mm / 12 mm | G 1/4        | 40,0       | 31,0       |
| K- 07 40 41 93 | 4 mm / 6 mm  | G 3/8        | 29,0       | 30,0       |
| K- 07 40 41 95 | 6 mm / 8 mm  | G 3/8        | 33,0       | 27,0       |
| K- 07 40 41 97 | 8 mm / 10 mm | G 3/8        | 36,0       | 29,0       |
| K- 07 40 41 99 | 9 mm / 12 mm | G 3/8        | 40,0       | 31,0       |
| K- 07 40 42 00 | 4 mm / 6 mm  | G 1/2        | 32,0       | 29,0       |
| K- 07 40 42 02 | 6 mm / 8 mm  | G 1/2        | 36,0       | 29,0       |
| K- 07 40 42 04 | 8 mm / 10 mm | G 1/2        | 39,0       | 31,0       |
| K- 07 40 42 06 | 9 mm / 12 mm | G 1/2        | 43,0       | 33,0       |