

# K-T-STECK VERS DRE AG-K VA

Male branch tees, swivel type, conical male thread

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkdruk pulserend     | Max. 10 bar   |
| Druk                   | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| geschikt buismateriaal | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norm                   | R thread acc. to ISO 7-1  |
| Omgevingstemperatuur   | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Materiaal              | RVS 1.4404  |
| Afdichtmateriaal       | FKM   |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | voor uitw. slang-Ø | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------------|--------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 24 59 | R 1/8        | 4 mm               | 34,0       | 21,5       | 10 mm |
| K- 07 40 24 60 | R 1/8        | 6 mm               | 42,0       | 24,5       | 13 mm |
| K- 07 40 24 61 | R 1/8        | 8 mm               | 43,0       | 24,5       | 13 mm |
| K- 07 40 24 57 | R 1/4        | 6 mm               | 42,0       | 28,5       | 14 mm |
| K- 07 40 24 58 | R 1/4        | 8 mm               | 43,0       | 28,5       | 14 mm |
| K- 07 40 24 56 | R 1/4        | 10 mm              | 50,0       | 32,0       | 16 mm |
| K- 07 40 24 62 | R 3/8        | 10 mm              | 50,0       | 32,5       | 17 mm |