# K-LP FLUESSIGKEIT
Air and fluid gun

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | Max. 16 bar |
| **Debiet persiucht** | min./max. 200 to 1200 l/min |
| **Debiet vloeistoffen** | min./max. 5 to 25 l/min |
| **Temperatuur** | -20 °C to +60 °C |
| **Pistolenelement** | POM, TPE, Aluminium |



## Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving
This multifunctional blow gun effectively cleans surfaces with compressed air, water or cooling lubricant. Meets OSHA safety standards when dead-ended. Precise flow is achieved by adjustable flow settings. Nozzle adjusts from narrow jet to wide beam. Ergonomic, non-slip grip with built-in anti-whip function.

## Artikel

| Aanduiding | Aansluiting |
|---|---|
| **K- 07 10 11 57** | G 1/4 female for Air and fluid |
| **K- 07 10 11 58** | connection nipples for coupling NW 7,2 for compressed Air |
| **K- 07 10 11 59** | connection nipples for watercoupling-plug |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT** | Accessoires for air and fluid gun |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*