

K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,4

Spiral hose and coupling kit with pushbutton-type safety coupling (DN 7.4) and push-in plug, galvanised steel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluitwijze	with pushbutton safety coupling NW 7,4 steel nipple galvanised
Bedrijfstemperatuur	-40 °C to +74 °C



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Standard type or with braided reinforcements for high pressures. These exceptionally elastic polyurethane hoses boast a recoil force similar to that of conventional nylon spiral hose, but with less tendency to loop and significantly better resistance to abrasion. There is consequently less danger of scratching coated or sensitive surfaces. The hose is extremely flexible and non-kinking.

Niet geschikt voor slaande of pulserende gereedschappen!

Artikel

Aanduiding	Ø slang binnen (mm)	Ø slang buiten (mm)	Ø buitenste draad (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	max. werklengte (m)
K- 07 10 12 71	5,0	8,0	40	10	3,0
K- 07 10 12 73	5,0	8,0	40	10	6,0
K- 07 10 12 75	5,0	8,0	40	10	7,5
K- 07 10 12 80	6,3	9,5	60	10	3,0
K- 07 10 12 82	6,3	9,5	60	10	6,0
K- 07 10 12 84	6,3	9,5	60	10	7,5
K- 07 10 12 78	6,3	9,5	60	10	10,0
K- 07 10 12 89	8,0	12,0	80	9	3,0
K- 07 10 12 91	8,0	12,0	80	9	6,0
K- 07 10 12 93	8,0	12,0	80	9	7,5
K- 07 10 12 87	8,0	12,0	80	9	10,0

Toebehoren

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG Swivel adapters