K-WERKST-SCHLAUCH SOFT O

Workshop hose soft, oil resistant

Eigenschappen

Binnenlaag	Soft-PVC, red, oil resistant
Voering	Polyestervlechtwerk
Buitenlaag	Soft-PVC, black, oil resistant
Temperatuur	-20 °C to +60 °C
Rollenlengte	50 m



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Workshop hose to meet the most demanding requirements. Extremely flexible (even at low temperatures), good resistance to oil and chemicals, long service life and excellent resistance to mechanical stresses (deformation under pressure, bending cycles, pressure pulses).

Artikel

Aanduiding	Ø slang binnen (mm)	Ø slang buiten (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	Buigradius min. (mm)
K- 07 10 10 41	6,3	11,0	16	18
K- 07 10 10 42	8,0	13,0	16	25
K- 07 10 10 43	9,0	14,5	16	25
K- 07 10 10 44	10,0	15,5	16	35
K- 07 10 10 45	12,7	19,0	16	50
K- 07 10 10 46	16,0	23,0	16	70
K- 07 10 10 47	19,0	26,5	16	70
K- 07 10 10 48	25,0	33,5	16	120

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.