

# 3 BKR ND L

3-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 - 3</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b>	Vorm A
<b>Gat</b>	L-vorm
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuurgebied</b>	Water: 0 °C tot + 150 °C Lucht: - 20 °C tot + 150 °C
<b>Oppervlakbescherming</b>	Vernikkeld
<b>Materiaal</b>	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE



## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nominale diameter, nominale wijde

## Reserveonderdelen

**ND GRIFF** Greep voor ND-kogelkraan