

# BKR HR ND

2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuurgebied</b>	Lucht: - 20 °C tot + 150 °C Water: 0 °C tot + 150 °C
<b>Oppervlakbescherming</b>	Vernikkeld
<b>Materiaal</b>	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchromd Kogelafdichting van PTFE



## Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF = veiligheidsfactor – SW = sleutelmaat – BD = werkdruk

## Reserveonderdelen

**ND GRIFF** Greep voor ND-kogelkraan