
HK LBS TOOL

Gereedschap voor leidingbreukbeveiliging

Eigenschappen

Oppervlakbescherming	Verzinkt
Gebruik	for valve type HK V1 601
Materiaal	Staal





Aanwijzing

Bij toepassingen in installaties met sterkere schokken of trillingen moeten de kleppen bij het inschroeven met Loctite worden geborgd.

Beschrijving

Met dit gereedschap kunnen leidingbreukbeveiligingsventielen in de betreffende behuizing worden geschroefd.

Artikel

Aanduiding	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Gewicht (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

is toebehoren bij volgende producten

HK V1 601	Leidingbreukbeveiligingsventiel zonder behuizing

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.