K-RED FLANSCH 80-100 IG INFI


Reducing flange Ø 80 mm/Ø 110 mm with female thread

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Middelen	Compressed air, vacuum, inert gases
Werkdruk	-0,99 bar - 15 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +80 °C
Geleidering	Technopolymer
Behuizing	Aluminium, treated surface
Inbusschroef	Galvanised steel
Klemring	Stainless steel 1.4301
Moer	Aluminium, surface treated
O-ring	NBR
Zelfborgende moer	Galvanised steel
Borgring	Technopolymer





Artikel

Aanduiding	Aansluiting	voor uitw. buis-Ø mm	A (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 40 55 23	G 3/4	80	14,5	42,0	42
K- 07 40 55 24	G 1	80	17,0	42,0	49
K- 07 40 55 25	G 1 1/2	80	20,0	42,0	66
K- 07 40 55 26	G 2	80	22,0	42,0	80
K- 07 40 54 73	G 3/4	110	14,5	48,0	42
K- 07 40 54 74	G 1	110	17,0	48,0	49
K- 07 40 54 75	G 1 1/2	110	20,0	48,0	66
K- 07 40 54 76	G 2	110	22,0	48,0	80

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.