K-DIGI DRUCKSCHA H DURCHF IA PF2A

Digital Flow Switch PF2Ax795

Eigenschappen

Constructie	Digital Flow Switch
max. bedrijfsdruk	0,1 MPa
min. bedrijfsdruk	1.50 MPa
Nominale spanning	24 V DC
Stroomverbruik	150 mA
Bedrijfsindicatie	3 digits, 7-Segment-LED lights at output signal = ON: OUT1: green, OUT2: red)
I/O kabel	without connection cable
Beschermingsklasse	IP 65
Mediumtemperatuur	0 °C to +50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C to +50 °C
Middelen	Air and nitrogen
Serie	PF2A
Overige gegevens	for High flow Integrated Display Type



Beschrijving

Digital flow switch for high flow, series PF2A, for dry air, with integrated display unit, measuring range 30 to 3000 l/min, smallest adjustment unit 5 l/min, media temperature 0 to 50 °C, operating temperature range 0 to 50 °C, repetition accuracy max. ±3% of the measuring range, temperature characteristic max. ±2% of the measuring range. (0 to 50 °C, based on 25 °C), current consumption max. 150 mA, measuring principle thermistor (heating element), operating display 3-digit, 7-segment LED (illuminates at output signal ON OUT1: Green
OUT2: Red), operating pressure range 0.1 to 1.5 MPa, switch output PNP open collector 1 output and 1 analogue output (4 to 20 mA), with function to switch over the display unit, supply voltage 24 VDC, protection class IP 65, connection cable not included,connection size G 1 1/2

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Insteleenheid [min] (L/min)	Meetbereik	Herhaalnauwkeurigheid
K- 07 50 00 30	G 1	5,00	30 bis 3000 l/min	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 33	G 1 1/2	10,00	60 bis 6000 l/min	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 38	G 2	10,00	120 bis 12000 l/min	max. ±3 % from scale

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.