K-DIGIT DRUCKSCHA H 3DURCHF IA PF2A

Digital Flow Switch PF2A

Eigenschappen

Constructie	Digital Flow Switch
max. bedrijfsdruk	0,1 MPa
Nominale spanning	24 V DC
Bedrijfsindicatie	3 digits, 7-Segment-LED lights at output signal = ON: OUT1: green, OUT2: red)
I/O kabel	without connection cable
Beschermingsklasse	IP 65
Mediumtemperatuur	0 °C to +50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C to +50 °C
Middelen	Air and nitrogen
Serie	PF2A
Overige gegevens	for High flow Integrated Display Type



Beschrijving

Digital flow switch for high flow, series PF2A, for air and nitrogen, with integrated display unit, measuring range 150 to 3000 l/min, smallest adjustment unit 5 l/min, media temperature 0 to 50 °C, operating temperature range 0 to 50 °C, repetition accuracy max. ±3% of the measuring range, temperature characteristic max. ±2% of the measuring range. (0 to 50 °C, based on 25 °C), current consumption max. 150 mA, measuring principle thermistor (heating element), operating display 3-digit, 7-segment LED (illuminates at output signal ON OUT1: Green
OUT2: Red), operating pressure range 0.1 to 1.5 MPa, switch output PNP open collector 1 output and 1 analogue output (1 to 5 V), with function to switch over the display unit, supply voltage 24 V DC, protection class IP 65, connection cable not included, connection size G 1 1/2

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Uitgangssignaal	Insteleenheid [min] (L/min)	Meetbereik	min. bedrijfsdruk (MPa)	Nominale spanning/ stroomtype	Stroomverbruik max. (mA)	Herhaalnauwkeurigheid
K- 07 50 00 28	G 1	PNP + Analog output (1-5V)	5,00	150 bis 3000 l/min	1,50	24 VDC	150	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 29	G 1	PNP + Analog output (4-20mA)	5,00	150 bis 3000 l/min	1,50	-	150	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 31	G 1 1/2	PNP + Analog output (1-5V)	10,00	300 bis 6000 l/min	1,50	24 VDC	150	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 32	G 1 1/2	PNP + Analog output (4-20mA)	10,00	300 bis 6000 l/min	1,50	-	150	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 36	G 2	PNP + Analog output (1-5V)	10,00	600 bis 12000 l/min	1,50	24 VDC	150	max. ±3 % from scale
K- 07 50 00 37	G 2	PNP + Analog output (4-20mA)	10,00	600 bis 12000 l/min	1,50	-	150	max. ±3 % from scale

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.